Официальный представитель заводов Р. Болгария на территории РФ

ООО ПОДЪЕМ СПб



Компания «Подъем СПб» основана в 2004 г. как официальное представительство в Северо-Западном регионе РФ крупнейших производителей подъемно-транспортного оборудования Республики Болгария, а именно: «KRANOSTROENE-ENGINEERING», «ELMOT», «SKLADOVA TECHNICA», «REMOTEX systems», «TESPOM», «PODEM-GABROVO», «BALCANKAR-RECORD» и «DI-VEN».

Основной целью компании «Подъем СПб» является организация комплексных поставок высококачественного ПТО в Россию. Сотрудники нашей компании работают в области поставок ПТО с 1992г, и помогут Вам в решении самых сложных задач по подбору оборудования. Наличие складской и ремонтной базы в Санкт-Петербурге позволяет производить проверку и отгрузку любого поставляемого оборудования. Большой складской запас оборудования, комплектующих и запасных частей обеспечит бесперебойную работу нашим клиентам.
Вся предлагаемая техника сертифицирована по ГОСТ-Р и имеет разрешение на применение на территории РФ.

- ✓ ***КРАНЫ*** *– однобалочные подвесные и опорные грузоподъемностью:*
  - Мостовые двухбалочные г/п 5.0 т. - 250.0 т. (в общепромышленном исполнении);
  - Мостовые двухбалочные г/п 5.0 т. - 80.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
  - Мостовые однобалочные опорные г/п 1.0 т. - 20.0 т. (в общепромышленном исполнении);
  - Мостовые однобалочные опорные г/п 1.0 т. - 20.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
  - Мостовые однобалочные подвесные г/п 1.0 - 20.0 т. (в общепромышленном исполнении);
  - Мостовые однобалочные подвесные г/п 1.0 - 20.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
- ✓ ***ТАЛИ (ТЕЛЬФЕРЫ)*** *– электрические и ручные, цепные и канатные:*
  1. Электрические канатные тали в общепромышленном исполнении :
     - типа «Т», «RSMT», «RSM», «СТ» , «МН», «МНМ»;
     - типа « VAT», «HVAT», «CVAT»;
  2. Электрические канатные тали во взрывозащищенном исполнении :
     - типа «VVAT», «VHVAT», «VCVAT»;
  3. Электрические цепные тали в общепромышленном исполнении:
     - типа «В» и «BY»;
- ✓ ***ПОГРУЗЧИКИ*** *– дизельные, газовые и электрические:*
  - Электрические - г/п от 1.0 до 3.2т.;
  - Дизельные - г/п от 1.25 до 8.0т.;
- ✓ ***ЭЛЕКТРОКАРЫ*** *– платформенные, электросамосвалы, тягачи:*
  - г/п 1.0 т. «ЕП 001», г/п 2.0 т. «ЕП 006», «ЕС 301», г/п 3.0 т. «ЕП 011»;
  - г/п 2.0 т. «ЕТ 2», г/п 3.0 т. «ЕТ 3», г/п 5.0 т. «ЕТ 5», г/п 10.0 т. «ЕТ 10», г/п 15.0 т. « ЕТ 15»;
- ✓ ***ТЕЛЕЖКИ*** *– ручные, гидравлические, электрические, самоходные:*

  Ручные гидравлические тележки марки КТ
  - КТ 20 Н (грузоподъемность 1.0 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1800 мм.);
  - КТ 20 Н (грузоподъемность 2.0 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1200 мм.);
  - КТ 20 Н 2.5 (грузоподъемность 2.5 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1120 мм.);
- ✓ ***ШТАБЕЛЕРЫ (НАПОЛЬНЫЕ)*** *– гидравлические, электрические, самоходные:*
  - Штабелеры передвигаемые вручную с приводом подъема от насоса;
  - Штабелеры, передвигаемые вручную с электроприводом подъема от насоса;
  - Штабелеры с электроприводом подъема и перемещения от насоса;
- ✓ ***ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.***

Более подробно с перечнем оборудования Вы можете ознакомиться на сайте ***www.podem-spb.ru*** *, либо по многоканальному* ***Тел.: (812) 327-17-84, Факс: 329-70-11***

С уважением, Директор ООО «Подъем СПб ***Димитров Д.М.***

Мотор-редуктори SEW

Означение	P kW	пред. число, i	n_2 min^{-1}	монт. поз.IM	клемная коробка	IP	ок.среда °C	терм. клас	M_{BR} Nm	изх. вал d, mm	маса kg
KA47 T DT80N4 BMG TF VS	0,75	85,12	16	M2		IP55		F	10	35	30
KA47 T DV90L4 BMG TF	1,5	29,32	48	M3	0				14	35	44
KA57 T DT80N4 BMG TF VS	0,75	90,26	15	M2		IP55		F	10	40	35
KA67 T DV100L4 BMG TF	3	27,28	51	M3/M4	0/180				25/40	40	65
KA67 T DV100L4 BMG TF VS	3	27,28	51	M3	0				25	40	65
KA67 T DV112M4 BMG TF	4	27,28	51	M4	0/180				55	40	77
FA77 DT90L4 BMG TF VS	1,5	66,46	21	M1	0/180	IP65		H	20	50	77
FA77 DT90L4 BMG TF VS EV1A	1,5	66,46	21	M1	0/180	IP65		H		50	77
KA77 T DV132M8/2 BM TF V	1,2 4,8	73,99	9,6 39	M1A		IP55	-40÷40°C	F	50	50	138
KA77 DV132M4 BM15 TF V	7,5	29,27				IP55	+5÷40°C	F		50	150
KA77 DV132M4 BM15 TF V	7,5	29,27				IP55	-40÷40°C	F		50	150
KA77 DV132ML4 BM15 TF V	9,2	20,25				IP55	-40÷40°C	F		50	160
KA87 T DV100L4 BMG TF	3	102,71	14	M3	0/180				30	60	126
KA87 DV112M4 BMG TF	4	86,34	16			IP55		F		60	136
KA87 T DV132S4 BMG TF V	5,5	44,02	32	M3	0	IP55		F	75	60	141
KA97 T DV112M4 BMG TF VS	4	86,52	16	M3		IP55		F	55	70	195
KA97 T DV132M4 BM TF V	7,5	77,89	18	M3	0/180				100	70	230
KA97 T DV132M8/2 BM TF	1,2 4,8	123,93	5,7 23	M1A		IP55	-40÷40°C	F	50	70	230
KA97 T DV160M8/4 BM TF V	3,8 7,5	77,89	9,2 19	M3					150	70	245
KA97 T DV160L8/2 BM TF V C	2,8 11	62,55	12 47	M4A		IP55	-40÷40°C	F	100	70	337
FA97 DV160L4 BMG TF	15	33,91	43	M1	0				150	70	317
KA107 T DV132ML8/2 BM TF	1,5 6	121,46	5,85 23,9	M1	0/180	IP65	-25÷40°C	H	75	90	345
KA107 T DV132ML8 BM15 TF V	4	112,41				IP55	-40÷40°C	F		90	360
KA107 DV132M4 BM TF	7,5	121,46	12			IP55		F		90	335
KA107 DV132M4 BM TF V	7,5	82,61	17	M3	0/180	IP55	-25÷40°C	F	100	90	335
KA107 T DV160M4 BM TF	11	73,3	20	M4	0/180				100	90	350
KA107 T DV180M8/2 BM TF	3,3 13	121,46	5,85 23,9	M1	0/180	IP65	-25÷40°C	H	150	90	467
KA107 T DV180M8/2 BM TF	3,3 13	90,96	7,8 32	M1	0/180	IP55	-25÷40°C	F	150	90	467
KA107 T DV180L8/4 BM TF V	7,5 15	73,3	10 20	M3		IP65		H	300	90	482
KA107 T DV200L12/2 BM62 TF	3,5 20	66,52	7,1 44	M1A		IP55	+5÷40°C	F	150	90	541
KA107 DV180L4 BM32 TF V	22	32,69				IP55	+5÷40°C	F		90	480
FA107 DV180L4 BM TF	22	33,79	43	M1	0				250	90	452
KA127 T R87 DV160M8/2 BM TF	1,9 7,5	287	2,5 9,9	M1A		IP55	-40÷40°C	F	75	100	580
KA127 T DV160L12/2 BM TF V	1,4 8,5	136,14	3,4 21	M1	0/180	IP55		H	100	100	600
KA127 T DV160M6 BM30 TF V	7,5	110,18				IP55	-40÷40°C	F		100	500
KA127 T DV160L8/2 BM TF V C	2,8 11	122,48	5,9 24	M4A		IP55	-40÷40°C	F	100	100	567

Означение	P	пред.	n_2	монт.	клемна	IP	ок.среда	терм.	M_{BR}	изх. вал	маса
	kW	число, i	min^{-1}	поз.IM	кутия, °		°C	клас	Nm	d, mm	kg
KA127 T DV180L12/2 BM TF V	2,3 13,5	110,18	4,2 27	M4	0/180	IP55		H	150	100	650
KA127 T DV180L8/2 BM TF V	4,0 16,0	110,18	6,4 26	M2		IP55		F	150	100	617
KA127 T DV180M4 BM TF	18,5	89,89	16	M1	0				200	100	597
KA127 T DV180M4 BM TF V	18,5	89,89	16	M1	0/180	IP55		F	300	100	567
KA127 T DV200L12/4 BM TF	3,5 20	89,89	5,3 33	M1	0/180	IP65	-25÷40°C	H	150	100	667
KA127 T DV180L4 BM TF V C	22	70,95	21	M4	0/180				300	100	590
KA127 T DV200L8/4 BM TF V C	14 22	70,95	10 21	M4	0/180				300	100	667
KA127 T DV200L8/4 BM TF V C	14 22	54,07	14 27	M4	0/180	IP65		H	300	100	717
KA127 T DV200L4 BM62 TF	30	47,82	31	M1	180				400		671
KA127 T DV225S8/4 BM TF V C	18,5 28	54,07	14 27	M4		IP65		H	300	100	717
KA127 T DV225M8/2 BM TF V	7,5 30	62,6	12 47	M2		IP55		F	200	100	747
KA127 T DV225M8/2 BM TF	7,5 30	89,89	8,1 33	M1	0/180	IP55	-25÷40°C	F	150	100	751
KA127 T DV225M8/2 BM TF	7,5 30	81,98	8,9 36	M1	0/180	IP65	-25÷40°C	H	150	100	747
KA127 T DV225M8/2 BM TF	7,5 30	81,98	8,9 36	M1	0/180	IP55	-25÷40°C	F	150	100	751
KA127 T DV200L4 BM62 TF V EV1A	30	31,37	47	M1	0/180	IP55		H	600	100	700
KA127 T DV225S4 BM62 TF V	37	47,82	31	M1A		IP55	-40÷40°C	F	600	100	721
KA127 T DV225S4 BM62 TF V	37	40,19	37	M1		IP65		H	600	100	721
KA127 T DV225S4 BM62 TF V	37	27,68	53	M1A		IP55	-40÷40°C	F	600	100	721
KA127 T DV225S4 BM62 TF V EV1A	37	47,82	31	M1A		IP55	-40÷40°C	F	600	100	721
KA127 T DV225S4 BM62 TF V EV1A	37	40,19	37	M1		IP65		H	600	100	721
KA127 T DV225S4 BM62 TF V EV1A	37	27,68	53	M1A		IP55	-40÷40°C	F	600	100	721
KA157 T DV180L8 BM TF	11	91,65	7,9	M1	0				125	120	842
KA157 T DV180L8/4 BM32 TF V	7,5 15	122,39	6 12	M1A		IP55	-40÷40°C	F	300	120	846
KA157 T R107 DV180L8/2 BM32 TF C	4,0 16,0	187	3,8 15,5	M4A		IP55	-40÷40°C	F	300	120	990
KA157 R107 DV200L8/2 BM62 TF	5,0 20	187	3,9 15,7	M1A		IP55	-40÷40°C	F	600	120	1086
KA157 R107 DV225S8/2 BM62 TF	6,0 24,0	157	4,7 8,7	M1A		IP55	-40÷40°C	F	600	120	1135
KA157 T DV200L4 BMG TF	30	79,75	18	M1	0				300	120	892
KA157 T DV200L4 BMG TF V EV1…	30	79,75	18	M1	0				300	120	900
KA157 T DV200L4 BM62 TF V	30	91,65	16	M1	180	IP55		F	600	120	896
KA157 DV225S4 BM62 TF V	37	46,79	31	M1A		IP55	-40÷40°C	F	600	120	946
KA157 DV225S4 BM62 TF V EV1A	37	46,79	31	M1A		IP55	-40÷40°C	F	600	120	946
KA157 DV225M4 BM31 TF V	45	46,79				IP55	-40÷40°C	F		120	1000
KA157 DV225M4 BM62 TF V	45	61,02	24	M1	0/180				600	120	975
KA157 DV225M4 BM62 TF V EV1A	45	61,02	24	M1	0/180				600	120	975
KA167R107 DV180M4 BM30 TF V	18,5	278				IP55	-40÷40°C	F		140	1500
KA167 R107 DV225S8/4 BM62 TF V C	18,5 28	135	5,4 10,9	M4A		IP55	-40÷40°C	F	600	140	1468
KA167 R107 DV225M8/2 BM62 TF	7,5 30	180	4 16,3	M1A		IP55	-40÷40°C	F	600	140	1511
KA167 T DV200L4 BM62 TF V	30	87,86	17	M1	180	IP55		F	600	140	1350
KA167 DV200L4 BM62 TF V	30	109,83	13	M1	180	IP55		H	600	140	1350
KA167 DV200L4 BM62 TF V EV1A	30	109,83	13	M1	0/180	IP55		H	600	140	1350
KA167 DV225M4 BM62 TF V	45	78,14				IP55	+5÷40°C	F		140	1400
KA167 DV225M4 BM62 TF V	45	78,14				IP55	-40÷40°C	F		140	1400
KA167 DV225M4 BM62 TF V	45	87,86	17			IP55		F		140	1400
KA157 DV250M4 BMG122 TF V	55	51,77	28	M1A		IP55	-40÷40°C	F	1200	140	1528
KA157 DV250M4 BMG122 TF V EV1A	55	51,77	28	M1A		IP55	-40÷40°C	F	1200	140	1528